

Voltage/Phase/Fréquence 208-230/1/60

No de modèle	Unité intérieure		FTK09NMVJU	FTX09NMVJU	FTK12NMVJU	FTX12NMVJU
	Unité extérieure		RK09NMVJU	RX09NMVJU	RK12NMVJU	RX12NMVJU
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)	kW		2.64 (1.30 ~ 3.00)	2.93 (1.30 ~ 3.80)	3.20 (1.30 ~ 3.90)	3.96 (1.30 ~ 4.80)
		Btu/h	9,000 (4,400 ~ 10,200)	9,000 (4,400 ~ 13,000)	10,900 (4,400 ~ 13,300)	13,500 (4,400 ~ 16,400)
		kcal/h	2,270 (1,120 ~ 2,580)	2,520 (1,120 ~ 3,270)	2,750 (1,120 ~ 3,350)	3,410 (1,120 ~ 4,130)
SEER (TRÉS)			19	19	18	18
EER Nominal (Min. ~ Max.)		Btu/h-W	12.5 (17.6 ~ 10.6)	13.9 (16.9 ~ 11.7)	12.5 (16.9 ~ 9.6)	13.0 (16.9 ~ 12.1)
HSPF (FRSC)			—	9	—	9
COP Nominal (Min. ~ Max.)		W/W	3.66 (5.20 ~ 3.12)	4.06 (5.00 ~ 3.42)	3.66 (5.00 ~ 2.82)	3.80 (5.00 ~ 3.56)
Fusible (Max)		A	15	15	15	15
Raccordement des lignes	Liquide	po. (mm)	φ 1/4 (φ 6.4)		φ 1/4 (φ 6.4)	
	Gaz	po. (mm)	φ 3/8 (φ 9.5)		φ 3/8 (φ 9.5)	
	Drain	po. (mm)	φ 5/8 (φ 16.0)		φ 5/8 (φ 16.0)	
Longueur de tuyauterie		pied (m)	65-5/8 (20)		65-5/8 (20)	
Unité Intérieure			FTK09NMVJU	FTX09NMVJU	FTK12NMVJU	FTX12NMVJU
Circulation d'air	Haute	m³/min (cfm)	11.8 (417)	11.4 (403)	12.3 (434)	11.7 (413)
	Moyenne		8.4 (297)	9.3 (328)	8.8 (311)	9.1 (321)
	Lente		6.9 (244)	7.1 (251)	7.0 (247)	7.3 (258)
	Silencieuse		4.0 (141)	6.1 (215)	4.1 (145)	6.2 (219)
Ventilation	Vitesse		5 vitesses, Silencieuse, Auto		5 vitesses, Silencieuse, Auto	
Dimensions (H x L x P)		po. (mm)	11-1/4 x 30-5/16 x 8-3/4 (285 x 770 x 223)		11-1/4 x 30-5/16 x 8-3/4 (285 x 770 x 223)	
Poids		lb (kg)	18 (8)		18 (8)	
Niveau sonore	H / M / L / S	dB(A)	43 / 36 / 30 / 19	43 / 36 / 29 / 25	45 / 37 / 30 / 19	45 / 37 / 30 / 26
Unité extérieure			RK09NMVJU	RX09NMVJU	RK12NMVJU	RX12NMVJU
Dimensions (H x L x P)		in. (mm)	21-5/8 x 26-9/16 x 11-3/16 (550 x 675 x 284)		21-5/8 x 26-9/16 x 11-3/16 (550 x 675 x 284)	
Poids		lb (kg)	55 (25)		60 (27)	
Niveau sonore		dB(A)	46	48	49	

No de modèle	Unité intérieure		FTK18NMVJU	FTX18NMVJU	FTK24NMVJU	FTX24NMVJU
	Unité extérieure		RK18NMVJU	RX18NMVJU	RK24NMVJU	RX24NMVJU
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)	kW		5.28 (1.60 ~ 5.86)	6.33 (1.60 ~ 7.03)	6.20 (1.60 ~ 7.03)	7.03 (1.70 ~ 8.10)
		Btu/h	18,000 (5,500 ~ 20,000)	21,600 (5,500 ~ 24,000)	21,200 (5,500 ~ 24,000)	24,000 (5,800 ~ 27,600)
		kcal/h	4,540 (1,380 ~ 5,040)	5,440 (1,380 ~ 6,050)	5,330 (1,380 ~ 6,050)	6,050 (1,460 ~ 6,970)
SEER (TRÉS)			18	18	18	18
EER Nominal (Min. ~ Max.)		Btu/h-W	12.5 (18.6 ~ 11.5)	12.5 (15.8 ~ 12.0)	12.5 (19.0 ~ 10.6)	12.5 (15.2 ~ 11.6)
HSPF (FRSC)			—	9	—	9
COP Nominal (Min. ~ Max.)		W/W	3.66 (5.42 ~ 3.36)	3.60 (4.60 ~ 3.52)	3.66 (5.52 ~ 3.12)	3.50 (4.46 ~ 3.40)
Fusible (Max)		A	20	20	20	20
Raccordement des lignes	Liquide	po. (mm)	φ 1/4 (φ 6.4)		φ 1/4 (φ 6.4)	
	Gaz	po. (mm)	φ 1/2 (φ 12.7)		φ 5/8 (φ 15.9)	
	Drain	po. (mm)	φ 5/8 (φ 16.0)		φ 5/8 (φ 16.0)	
Longueur de tuyauterie		pied (m)	98-1/2 (30)		98-1/2 (30)	
Unité Intérieure			FTKN18NMVJU	FTXN18NMVJU	FTKN24NMVJU	FTXN24NMVJU
Circulation d'air	Haute	m³/min (cfm)	20.2 (713)	21.1 (745)	20.2 (713)	21.1 (745)
	Moyenne		16.4 (579)	17.1 (604)	16.4 (579)	17.1 (604)
	Lente		12.7 (448)	13.3 (470)	14.5 (512)	13.3 (470)
	Silencieuse		11.4 (403)	11.9 (420)	11.4 (403)	11.9 (420)
Ventilation	Vitesse		5 vitesses, Silencieuse, Auto		5 vitesses, Silencieuse, Auto	
Dimensions (H x L x P)		in. (mm)	11-5/8 x 39 x 10-3/8 (295 x 990 x 263)		11-5/8 x 39 x 10-3/8 (295 x 990 x 263)	
Poids		lb (kg)	27 (12)		27 (12)	
Niveau sonore	H / M / L / S	dB(A)	49 / 44 / 38 / 33	49 / 42 / 37 / 33	53 / 45 / 39 / 34	53 / 43 / 37 / 34
Unité extérieure			RK18NMVJU	RXN18NMVJU	RK24NMVJU	RXN24NMVJU
Dimensions (H x L x P)			28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8 (735 x 870 x 320)		28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8 (735 x 870 x 320)	
Poids		lb (kg)	97 (44)		97 (44)	
Niveau sonore		dB(A)	54		55	



Profitez du confort et des économies d'énergie tout au long de l'année.
 Doit être jumelé à des appareils certifiés pour correspondre à la norme ENERGY STAR® en vigueur.
 Pour plus de détails, visitez www.energystar.gov



Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.

© 2019 **DAIKIN NORTH AMERICA LLC**



Application Daikin Comfort

*Adaptateur interface sans fil BRP072A43

*Compatible avec les modèles série 15-19-20-LV-MXS-MXL-SkyAir-Emura



Les produits sont sujets à des améliorations continues. Daikin se réserve le droit de modifier les spécifications et l'information contenue dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de notre part.