




Confort garanti

Les thermopompes Fujitsu sont conçues pour durer et pour fournir des performances inégalées, année après année, après année... C'est pourquoi, sans hésitation, Fujitsu offre une garantie complète sur les pièces, la main-d'oeuvre et le compresseur. De plus, votre détaillant certifié Fujitsu est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R au Canada. Depuis près de 70 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel service à la clientèle et ses connaissances techniques. Une assurance supplémentaire pour une paix d'esprit des années durant.

						 			
Modèle	Unité intérieure		ASUG09LZAS	ASUG12LZAS	ASUG15LZAS	ASUG09LZAS	ASUG12LZAS	ASUG15LZAS	
	Unité extérieure		AOUG09LZAS1	AOUG12LZAS1	AOUG15LZAS1	AOUG09LZAH1	AOUG12LZAH1	AOUG15LZAH1	
Voltage/fréquence/phase		V / Ø/ Hz	208/230 V/1Ø/60Hz			208/230 V/1Ø/60Hz			
Capacité	Climatisation		9 000 (3 100 - 12 000)	12 000 (3 100 - 13 600)	14 500 (3 100 - 18 400)	9 000 (3 100 - 12 000)	12 000 (3 100 - 13 600)	14 500 (3 100 - 18 400)	
	Chauffage		12 000 (3 100 - 22 000)	16 000 (3 100 - 22 100)	18 000 (3 100 - 23 900)	12 000 (3 100 - 22 000)	16 000 (3 100 - 22 100)	18 000 (3 100 - 23 900)	
Puissance	Climatisation/Chauffage		kW	0,50/0,66	0,79/1,01	1,04/1,15	0,50/0,66	0,79/1,01	1,04/1,15
TRÉ (EER)	Climatisation		BTU/hW	18	15,2	13,9	18	15,2	13,9
COP	Chauffage		kW/kW	5,33	4,63	4,60	5,33	4,63	4,60
TRÉS (SEER)	Climatisation			33,1	29,4	25,3	33,1	29,4	25,3
CPSC (HSPF) (région 4)	Chauffage			14,2	14	13,4	14	13,8	13,3
Courant	Climatisation/Chauffage		A	2,5/3,3	3,8/4,7	4,8/5,2	2,5/3,3	3,8/4,7	4,8/5,2
Courant max.	Climatisation/Chauffage			10,9	10,9	13,4	11,9	11,9	14,4
Dimension de fusible				15	15	20	15	15	20
Circulation de l'air	Intérieur	Haut / Moyen / Bas / Silencieux	PCM (m³/h)	542/406/312/206 (920/690/530/350)	542/406/312/206 (920/690/530/350)	583/459/312/241 (996/780/530/410)	542/406/312/206 (920/690/530/350)	542/406/312/206 (920/690/530/350)	583/459/312/241 (996/780/530/410)
				Extérieur	1 089/1 089 (1 850/1 850)	1 171/1 089 (1 990/1 850)	1 218/1 348 (2 070/2 290)	1 089/1 089 (1 850/1 850)	1 171/1 089 (1 990/1 850)
Niveau sonore	Intérieur	Clim. / Haut / Moyen / Bas / Silencieux	dB(A)	43/37/31/23	43/37/31/23	45/40/32/26	43/37/31/23	43/37/31/23	45/40/32/26
				43/36/31/23	43/36/31/23	45/39/32/26	43/36/31/23	43/36/31/23	45/39/32/26
	Extérieur (Clim./Chauf.)	46/47	47/47	49/50	46/47	47/47	49/50		
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	Intérieur	po (mm)	11 1/16 x 38 9/16 x 9 7/16 (280 x 980 x 240)			11 1/16 x 38 9/16 x 9 7/16 (280 x 980 x 240)			
			Extérieur	24 7/8 x 31 7/16 x 11 7/16 (632 x 799 x 290)			24 7/8 x 31 7/16 x 11 7/16 (632 x 799 x 290)		
Poids	Intérieur	lb (kg)	28 (12,5)			28 (12,5)			
			Extérieur	84 (38)	84 (38)	86 (39)	86 (39)	86 (39)	88 (40)
Méthode de connexion			Évasé			Évasé			
Diamètre de raccordements	Liquide - Gaz		po (mm)	1/4 - 3/8 (6,35/9,52)	1/4 - 3/8 (6,35/9,52)	1/4 - 1/2 (6,35/12,70)	1/4 - 3/8 (6,35/9,52)	1/4 - 3/8 (6,35/9,52)	1/4 - 1/2 (6,35/12,70)
Longueur max. combinée - Pré-charge			pi (m)	66 (20) - 46 (15)			66 (20) - 46 (15)		
Différence de hauteur max.			pi (m)	49 (15)			49 (15)		
Suppression de l'humidité			pintes/h (L/h)	2,5 (1,2)	2,7 (1,3)	4 (1,9)	2,5 (1,2)	2,7 (1,3)	4 (1,9)
Échelle de température	Extérieur	Climatisation	C° (°F)	-10~-46 (14~-115)			-10~-46 (14~-115)		
		Chauffage		-21~-24 (-5~-75)			-26~-24 (-15~-75)		
Réfrigérant			R410A			R410A			


Détaillant autorisé



Pour obtenir les meilleures performances, le plus grand soin doit être apporté au choix de la puissance et à l'installation de cet appareil. Les critères ENERGY STAR ne seront atteints que si les climatiseurs et les thermopompes biblocs sont raccordés à des serpentins adéquats. Pour plus de détails, contactez votre installateur ou visitez le site www.energystar.gov.



La meilleure garantie complète disponible sur le marché vous est offerte sur chaque système Fujitsu résidentiel. Pour accepter cette offre, le produit admissible doit être enregistré en ligne via contractors.fujitsugeneral.com/registration/dsp_step_one.cfm dans les 60 jours suivant la date d'installation. Dans le cas contraire, la garantie standard du fabricant de 5 ans pièces et 7 ans compresseur s'applique, aucune main-d'œuvre.

Le logo Fujitsu est une marque déposée de Fujitsu Limited.  est une marque internationale de Fujitsu General Limited. Les spécifications et la conception des produits sont sujettes à des changements sans préavis. Les couleurs des produits présentés dans cette brochure peuvent légèrement varier des produits réels.

